

EQUIPEMENT DE BUANDERIE

RI1000/25
RI1200/25
RI1400/25
RI1600/30
RI2001/30AV





RI1000/25 - RI1200/25 - RI1400/25 - RI1600/30 - RI2001/30AV



Nouvelle gamme de repasseuses RI

- Nouvelle esthétique
- Dimensions compactes pour une facilité d'installation
- Finition en epoxy peint

Plateau d'engagement en bois & sécurité supérieure

- Sécurité mains
- Bouton d'arrêt d'urgence



Contrôle par microprocesseur

- Efficace & facile à utiliser
- Thermorégulation électronique offrant une meilleure distribution de la température et une consommation d'énergie réduite

IPSO: PERFORMANCE DE REPASSAGE

Performances & parfaite qualité de finition

- Pression homogène assurant une qualité supérieure de repassage
- 2 thermostats assurant des niveaux de température stables
- Des résistances électriques solides
- Cuve en acier chromé évitant des variations de température



Maintenance facilitée

- Les principaux composants sont facilement accessibles
- Nombre réduit de pièces de rechange pour un faible coût de maintenance



Options

- Variateur de fréquence pouvant contrôler la vitesse
- Revêtements lamellaires, permettant à la repasseuse de fonctionner avec une plus grande humidité résiduelle et à de plus hautes températures
- Machines fonctionnant avec monnayeur intégré

SPECIFICATIONS TECHNIQUES RI

		RI1000/25	RI1200/25	RI1400/25	RI1600/30	RI2001/30AV
Rouleau	Longueur (mm)	1000	1200	1400	1600	2000
	Diamètre (mm)	250	250	250	300	300
	Vitesse (m/min)	3,8 1-5 (*)	3,8 1-5 (*)	3,8 1-5 (*) (***) (***)	3,8 1-5 (*) (***)	1 - 5 (***)
Capacité (kg/h)		25 (Humidité résiduelle 15%)	30 (HR 15%)	35 (HR 25%) 38 (***)	50 (HR 25%)	60 (HR 25%) 65 (***)
Dimensions	Hauteur (mm)	1003	1003	1003	1073	1073
	Largeur (mm)	1440	1640	1840	2090	2490
	Profondeur (mm)	420	420	420	552	552
Poids	Net (kg)	94	100	106	221	243
	Brut (kg)	119	124	128	245	271
Fusibles	230V / 3 / 50 - 60Hz (A)	20	25	25	40	50
	400V / 3 / 50 - 60Hz (A)	16	16	16	25	32
Puissance de chauffage (kW)		6	6,9	7,5	11,4	15
Puissance totale (kW)		6,18	7,08	7,68	12,5	16,1
Evacuation d'aspiration (m ³ /h)		-	-	200 (***) (***) (diamètre 70x55mm)	300 (***) (***) (diamètre 75x55mm)	300 (***) (***) (diamètre 75x55mm)
Dimensions emballage	Hauteur (mm)	1160	1160	1160	1250	1250
	Largeur (mm)	1560	1760	1960	2200	2600
	Profondeur (mm)	530	530	530	660	660
	Volume (m ³)	0,96	1,08	1,21	1,82	2,15

Le fabricant se réserve le droit de modifier les spécifications techniques sans avis préalable

(*) Option F: vitesse de repassage variable - contrôle de fréquence

(**) Option AV: vitesse de repassage variable et évacuation

(***) Option AVL: vitesse de repassage variable et évacuation & revêtements lamellaires



IPSO-LSG NV, NIEUWSTRAAT 146, B-8560 WEVELGEM (BELGIQUE) TEL +32 56/41 20 54 - FAX +32 56/41 86 74

info@ipso.be - WWW.IPSO.BE



IPSO
- the commercial laundry division in
LSG, Laundry Systems Group

RI10002102005